



Datenblatt


Anwendungsbereich: Terrassendielen mit Zubehör für den Außenbereich

Material und Oberfläche: Pulverbeschichtete Aluminiumdielen mit einer Oberflächenbeschichtung

Technische Eigenschaften:

- Witterungsbeständigkeit: Die Aluminiumprofile mit der zusätzlichen kratzfesten Laufflächenbeschichtung widerstehen Sonne, Wind und Wetter
- UV-Beständigkeit: Die Oberflächen von **sanFLOOR**[®] sind UV-beständig
- Wärmeausdehnung: Sehr gering im Vergleich zu Kunststoff- oder WPC-Dielen
- Maximale Traglast: für hohe Belastungen auf Terrassen konzipiert
- Montage: Einfaches Clipsystem - ohne Spezialwerkzeug
- Pflegeaufwand: Wartungsarm, Hochdruckreiniger geeignet (einfache Reinigung mit Wasser)

Details:



Diele BxH	162 mm x 18 mm
Länge	Handelslänge 6050 mm, max. Nutzlänge 6000 mm
Gewicht mit Beschichtung	1,56 kg/m
Legierung	EN AW-6060 T66
Toleranzen	EN 12020-2
Farbe seitlich/unten	RAL 7016
Beschichtung	Design in Granitoptik
Rutschfestigkeit	Rutschhemmung R11
Brandschutzklasse	Grundprofil A1 (nicht brennbar), Beschichtung B1 (schwer entflammbar)
Wartungsaufwand	Geringer Wartungsaufwand, da i.d.R. rostfrei und pflegeleicht

sanFLOOR[®] ist eine Marke der

Stand 18.06.2026